

Генератор технической частоты ГТЧ-03М

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ
НАБОР ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОВОДОВ В КОМПЛЕКТЕ
ЛЕГКИЙ, ПРОЧНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ, УДОБНЫЙ
НЕ БОИТСЯ УДАРОВ И БРЫЗГ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ -20 +50°C
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА, МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 3 ГОДА
СЕРТИФИЦИРОВАН, РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ В ФСК, МРСК**

ГТЧ-03М Предназначен для проверки и наладки устройств релейной защиты АЧР на электроподстанциях

За один цикл работы измеряются частота и время срабатывания при снижении и восстановлении частоты

ГТЧ-03М позволяет проверить реле частоты, реле времени, промежуточные реле

Только ГТЧ-03М нашего производства имеют указанные диапазон рабочих температур, вес, межповерочный интервал, срок гарантии, ударопрочность, защиту от пыли и влаги

Технические характеристики ГТЧ-03М

Выходное напряжение - от 10 до 220 В
Максимальная выходная мощность - 150 Вт
Диапазон генерируемых частот - от 10 до 70 Гц
Скорость изменения частоты - от 0,01 до 10 Гц/с
Шаг установки частоты - 0,01 Гц
Нестабильность частоты - 0,0005 Гц
Напряжение питания - 220 В
Потребляемая мощность - не более 200 Вт
Вес, не более - 2,3 кг
Размер - 30 x 25 x 12 см



48435-11

Производитель ГТЧ-03М

ООО "Радиоэлектронные системы" г. Екатеринбург

+7 (343) 374-24-64
elec@irsural.ru
www.irsural.ru

620137, г. Екатеринбург,
ул. Июльская, д. 41